



BROTHER HL-L1240W Imprimante laser monochrome A4 20ppm Wifi USB

HL-L1240W: Impression jusqu'à 20 pages minute-WiFi 2,4 et 5Ghz-USB 2.0 haute vitesse-Mémoire 64Mo-Bac papier 150 feuilles-Sortie papier 50 feuilles-Toner de démarrage 350 pages- (remplace la HL-1210W)

Parfaitement adaptée à une utilisation à domicile ou dans les petits espaces de travail, l'imprimante laser monochrome compacte HL-L1240W s'intègre facilement à votre environnement. Grâce à ses multiples options de connectivité, elle est simple à configurer et à utiliser au quotidien.

Réf DYADEM : BROHLL1240W
Réf constructeur : HLL1240WRE1
EAN : 4977766841474
Mise sur le marché : 00/00/0000
Fiche constructeur : [cliquez ici](#)

Stock disponible : NC (aujourd'hui à 17h25)
Quantité du prochain réapprovisionnement : 5

Caractéristiques détaillées :

VITESSE D'IMPRESSION	Couleur	✗
Technologie d'impression	Laser	
Impression recto-verso	✓	
Résolution maximale	2400 x 600 DPI	
Vitesse d'impression	20 ppm	
Modes d'impression recto verso	Manuel	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	
Impression de filigrane	✓	
Fonction d'impression de livret	✓	
Impression économique	✓	
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche d'impression, couleurs	Noir
Nombre de cartouches	1	
Cycle de service (conseillé)	0 - 2000 pages par mois	
Cartouches de remplacement	TN1150	
CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE	Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles	
Capacité de sortie totale	50 feuilles	
GESTION DU PAPIER	Taille de papier de série A	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Folio, Legal, Letter	
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m²	
CONNECTIVITÉ	Port USB	✓
RÉSEAU	Réseau local sans fil	✓
Connexion Ethernet/LAN	✗	
Wi-Fi Direct	✓	
Type de LAN sans fil	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication)	✗	
Bluetooth	✗	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client	
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client	
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client	
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service	
REPRÉSENTATION / RÉALISATION	Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	✗	
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB	
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	18 dB	
Niveau de puissance sonore (impression)	6,66 dB	
Niveau de puissance sonore (veille)	4,8 dB	
DESIGN	Position de marché	Domestique et professionnel
Couleur	Noir	
Écran intégré	✗	
PUISSANCE	Consommation électrique moyenne en mode Impression	380 W

Consommation électrique (arrêt)	0,28 W	
Energy Star , consommation électrique typique (TEC)	0,31 kWh/semaine	
Tension d'entrée AC	220 - 240 V	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz	
 CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac		
Prise en charge du système d'exploitation Linux		
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS	
 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Fourchette de température de fonctionnement	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C	
Taux d'humidité de fonctionnement	20 - 80%	
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%	
 POIDS ET DIMENSIONS	Largeur	340 mm
Profondeur	238 mm	
Hauteur	189 mm	
Poids	4,76 kg	
 INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE	Largeur de l'emballage	418 mm
Profondeur de l'emballage	316 mm	
Hauteur de l'emballage	336 mm	
Poids du paquet	5,73 kg	
 CONTENU DE L'EMBALLAGE	Cartouche(s) incluse(s)	
Capacit? de la cartouche incluse (noir)	350 pages	
Carte de garantie		
Tambour d'impression fourni		
Câbles inclus	Secteur	
Guide d'installation rapide		
 AUTRES CARACTÉRISTIQUES	Fonctions tout-en-un	Impression
Compatibilité Mac		
Fonctions	Print	
Numérisation couleur		
Vitesse d'impression (mesure métrique)	20 mm/sec	
Impression	Impression mono	

* Dyadem n'est pas responsable des erreurs éventuelles dans les caratéristiques détaillées de l'article